技術がつくる高度なふれあい SOCIO-TECH

MITSUBISHI

三菱 PCサーバ
apricot FT2400/1200/2200

インターネット/イントラネットから、基幹業務まで。
次代を拓く最新サーバテクノロジー。

apricot

PC Server Series

FT2400/1200/2200

高性能、高信頼、そして運用コスト削減。
企業のクリティカルなニーズに最新技術で応えるapricotPCサーバ。

PC Server Series
FT2400/1200/2200

High Performance

最高速Pentium®IIプロセッサ搭載※1。基幹業務をパワフルにこなす高性能

最新最強のCPU、インテルPentium®IIプロセッサを搭載。
データベースアプリケーションによる大量のトランザクション処理や、
マルチメディアデータを含むWWWコンテンツの配信など、
インターネット/イントラネット時代の企業の基幹業務を高速にこなします。
※1 FT2400モデル6200およびFT2200には、高信頼のCPU、Pentium® Proプロセッサ200MHzを採用しています。

●インテルPentium®IIプロセッサ

高速/大容量ニーズに応えるメモリ&ハードディスク

CPUの高速性を最大限に生かす高速メモリとして、ECC機能付きSDRAMを標準で64MB搭載（FT2200はEDO 32MB）。
システムのスループットを向上させています。また、将来にわたって増え続けるデータに対応するため、
内蔵ハードディスクも大幅に増強。標準で4GBまたは9GB（FT2200は2GB、FT1200は4GB）、
9GBハードディスクを10台まで搭載することで、
最大90GBまで本体に内蔵することができます（FT2200は32GB、FT1200は16GBまで）。

Reliability & Availability

データの安全性を高める増設ディスクアレイ機構※2


●増設ディスクアレイ

RAID5ディスクアレイ構成により、万一ディスクに障害が発生してもデータの回復を確実に行うことができます。
さらに、スペアディスクを装着すれば、障害発生時にデータをスペアディスクに回避することもできます。
もちろん、RAIDディスクの再構成はシステムを稼働したままで行えますから、業務を中断することはありません。
また、強力なバックアップ機能として高速なデータ転送速度を持つDDS-3仕様のDATをサポートしています。※2 オプション（FT2400／FT2200のみ対応）

ノンストップ稼働を支援する冗長多重電源※3/無停電電源装置※4

電源ユニットを増設することにより、万一の電源故障の場合でも運転は続行できます。
また、無停電電源装置を接続することで、停電時や電圧降下時でも、電源を供給。
さらに、無停電電源装置に付属のユーティリティを利用することで、
サーバ電源の自動オン/オフや、電源異常時のプログラム自動実行なども可能です。
※3 オプション（FT2400のみ対応）　※4 オプション（すべてのモデルに対応）

●無停電電源装置

●冗長多重電源

Manageability

TCO削減を実践する強力なサーバ監視機能

サーバ管理ソフトウェアIntel LANDesk® Server Managerを標準添付（FT2400/FT1200）。
ネットワーク上の管理コンソールからサーバの動作状態・環境条件などを監視できます。
さらに、オプションのサーバ管理装置を搭載することで、遠隔地からの管理も可能です。
管理の一元化により、運用コストを軽減できます。

Expandability

ハードディスクの拡張もSCSI機器の増設も容易


●増設HDD

9GBハードディスクを10台まで搭載可能な拡張性（FT2400モデル6300）。
ディスクインターフェースとして、Ultra-Wide SCSIインターフェースをあらかじめ2ポート実装していますから、
デュプレックスのために新たにSCSI制御装置を追加する必要はありません（FT2400モデル6300／FT1200）。

ミドルレンジからエントリまで。apricot PCサーバ充実のラインアップ

MID RANGE Server

高性能・高信頼性を提供するミッドレンジサーバ。
イントラネットサーバ、部門サーバから基幹業務まで
幅広い分野に対応。

Pentium®IIプロセッサ300MHz/
Pentium® Proプロセッサ200MHz搭載。
最大2CPU対応。

FT2400

モデル名	CPU	メモリ	HDD	ディスクアレイ	LAN	冗長多重電源	LDSM	サーバ監視制御装置	プリインストールOS
モデル6200-40	Pentium® Pro プロセッサ200MHz	EDO 64MB(ECC)	4GB×1台	オプション	100BASE-TX /10BASE-T	オプション	標準	オプション	—
モデル6200-40N									WindowsNT® Server 4.0
モデル6300-40	Pentium®II プロセッサ 300MHz	SDRAM 64MB(ECC)							—
モデル6300-40N									WindowsNT® Server 4.0
モデル6300-90			9GB×1台						—
モデル6300-90N									WindowsNT® Server 4.0

ENTRY Server

高性能を凝縮したミニタワーサーバ。
部門のメールサーバ、ファイルサーバ、プリンタサーバから
SOHO向けサーバまで、柔軟に対応。

Pentium®IIプロセッサ300MHz搭載。最大2CPU対応。

FT1200

モデル名	CPU	メモリ	HDD	ディスクアレイ	LAN	冗長多重電源	LDSM	サーバ監視制御装置	プリインストールOS
モデル6300-40	Pentium®II プロセッ300MHz	SDRAM 64MB(ECC)	4GB×1台	—	100BASE-TX /10BASE-T	—	標準	—	—
モデル6300-40N									WindowsNT® Server 4.0

STANDARD Server

ミッドレンジサーバのスタンダード。
優れた拡張性で、将来の規模拡大に柔軟に対応。

Pentium®Proプロセッサ200MHz搭載、最大2CPU対応。

FT2200

モデル名	CPU	メモリ	HDD	ディスクアレイ	LAN	冗長多重電源	LDSM	サーバ監視制御装置	プリインストールOS
モデル6200-20	Pentium®Pro プロセッサ200MHz	EDO 32MB(ECC)	2GB×1台	オプション	100BASE-TX /10BASE-T	—	—	—	—
モデル6200-20N									WindowsNT® Server 4.0

三菱 PCサーバ　apricot FT2400/1200/2200

●仕様一覧

機種			apricot FT1200	apricot FT2200	apricot FT2400		
モデル名［型番］(製品コード)		ディスクモデル	モデル6300-40 ［M3522-K100］ (ACS-22-K140)	モデル6200-20 ［M3528-A120］ (ACS-28-AS1)	モデル6200-40 ［M3529-A140］ (ACS-29-A140)	モデル6300-40 ［M3529-K100］ (ACS-29-K140)	モデル6300-90 ［M3529-K100］ (ACS-29-K190)
		WindowsNT®モデル	モデル6300-40N ［M3522-K10N］ (ACS-22-K14N)	モデル6200-20N ［M3528-B12N］ (ACS-28-AS2N)	モデル6200-40N ［M3529-A14N］ (ACS-29-A14N)	モデル6300-40N ［M3529-K100］ (ACS-29-K14N)	モデル6300-90N ［M3529-K100］ (ACS-29-K19N)
CPU		CPU	Pentium® Ⅱプロセッサ(300MHz)	Pentium® Proプロセッサ(200MHz)		Pentium® Ⅱプロセッサ(300MHz)	
		高速演算プロセッサ	CPUに内蔵	CPUに内蔵		CPUに内蔵	
メモリ		RAM	SDRAM 標準64MB　最大512MB(ECC サポート)	標準32MB　最大512MB(ECC サポート)	標準64MB　最大512MB(ECC サポート)	SDRAM 標準64MB　最大512MB(ECC サポート)	
		実装可能メモリ構成<注1>	64／128／192／256／320／384／448／512MB	32／64／128／256／512MB	64／128／192／256／320／384／448／512MB		
		キャッシュメモリ	CPUに内蔵　1次キャッシュ：16KB＋16KB、2次キャッシュ：512KB(ECC)	CPUに内蔵　1次キャッシュ：8KB＋8KB、2次キャッシュ：256KB		CPUに内蔵　1次キャッシュ：16KB＋16KB、2次キャッシュ：512KB(ECC)	
		ビデオRAM	1MB				
補助記憶装置		FDD	内蔵3.5インチFDD(1.44MB／720KB)×1				
	HDD	標準容量	4GB	2GB	4GB		9GB
	HDD	最大容量(内蔵)	16GB	32GB	40GB	85GB	90GB
	HDD	格納台数(最大)	4台	8台<注2>	10台<注3>		
	HDD	ディスクコントローラ	Ultra Wide SCSIインタフェース×2	Ultra Wide SCSIインタフェース×1		Ultra Wide SCSIインタフェース×2　Fast SCSIインタフェース×1	
	HDD	内蔵ディスクアレイ	－	ディスクアレイ制御装置<オプション><注9>			
		内蔵CD-ROMドライブ	最大16倍速ATAPIインターフェース<標準>	6倍速ATAPIインターフェース<標準>	最大16倍速ATAPIインターフェース<標準>	最大16倍速ATAPIインターフェース<標準>	
		内蔵ストリーミングテープ装置	内蔵高速ストリーミング・テープ装置(DDS-2)<オプション><注4> 内蔵高速ストリーミング・テープ装置(DDS-3)<オプション><注4>	内蔵高速ストリーミング・テープ装置(DDS-2)<オプション><注4>	内蔵高速ストリーミング・テープ装置(DDS-3)<オプション><注4> 内蔵高速ストリーミング・テープ装置(DDS-3オートローダ)<オプション><注4>	内蔵高速ストリーミング・テープ装置(DDS-3)<オプション> 内蔵高速ストリーミング・テープ装置(DDS-3オートローダ)<オプション>	
ディスプレイ		表示装置	15インチ高解像度カラーディスプレイ(SVGA)<オプション>　17インチ高解像度カラーディスプレイ(SVGA)<オプション>				
	解像度／表示色	IntranetWare NetWare®	640×480ドット262,144色中16色(VGA)				
	解像度／表示色	WindowsNT®	640×480ドット262,144色中65,536色(SVGA) 800×600ドット262,144色中65,536色(SVGA) 1024×768ドット262,144色中256色(SVGA)				
ネットワーク機能			10／100BASE-TX<標準>	－	10／100BASE-TX<標準>		
JISキーボード<標準>			JIS配列に準拠(109キー)	JIS配列に準拠(106キー)	JIS配列に準拠(109キー)		
マウス			PS／2マウス、2ボタン標準装備				
インターフェース		RS-232C	2チャネル標準装備(Dサブ9ピン×2、ASYNC)				
インターフェース		プリンタ	1チャネル標準装備(セントロニクス、Dサブ25ピン)				
インターフェース		ディスプレイ	標準装備(アナログインタフェース、Dサブシュリンク15ピン)				
インターフェース		キーボード	標準装備(ミニDIN)				
インターフェース		マウス	標準装備(ミニDIN)				
拡張スロット			PCI×3、PCI/ISA×1、ISA×1(PCI ×1をビデオアダプタで使用済み)	PCI×5、PCI/EISA×1、EISA×2	PCI×5、PCI／ISA×1、ISA×2	PCI×6、PCI／ISA×1、ISA×2	
スピーカ			あり				
規格			VCCI 第1種				
電源		入力電源	AC100V±10%、周波数50／60Hz				
電源		消費電力	最大250W　標準54W	最大420W　標準150W	最大660W　標準115W	最大720W　標準125W	
電源		エネルギー消費効率<注5>	54W	150W	115W	125W	
電源		無停電電源装置	無停電電源装置<外付オプション>				
その他		環境条件	温度：10～35℃、湿度：20～80%RH(ただし結露しないこと)				
その他		外形寸法	220(幅)×490(奥行)×420(高さ)mm	180［340］(幅)×595(奥行)×590(高さ)mm <注6>	435(幅)×545(奥行)×515(高さ)mm		
その他		質量	16kg	25kg	29kg		
プリインストールOS		ディスクモデル	－				
プリインストールOS		Windows NT®モデル	Microsoft® WindowsNT® Server Version 4.0日本語版(10クライアントライセンス付き)				
サポートOS			Microsoft® WindowsNT® Server Version 4.0日本語版、NetWare® 3.12J<注7>、IntranetWare				
添付ソフトウエア			サーバ管理ソフトウエア(Intel LANDesk® Server Manager)<注8>	-	サーバ管理ソフトウエア(Intel LAMDesk® Server Manager)<注8>		
保証			1年間				

＜注1＞ 下線のメモリ構成では標準搭載されているメモリを交換する必要があります。(FT2400モデル6200を除く)
＜注2＞ デュプレックス構成、またはHDD総計5台以上の時、増設高速SCSI制御装置7が必要です。(RAID構成時は不要)
＜注3＞ デュプレックス構成、またはHDD総計6台以上の時、増設高速SCSI制御装置、増設ディスクベイ、電源増設キット、増設電源が必要です。
RAID構成でHDD総計6台以上の時、増設ディスクベイ、電源増設キット、増設電源が必要です。
＜注4＞ 内蔵ストリーミングテープ装置を使用する場合は、増設SCSI制御装置が必要です。
＜注5＞ 省エネ法に基づく表示。
＜注6＞ ［ ］内は転倒防止脚を含めた寸法です。
＜注7＞ デュアルプロセッサは未サポート。
＜注8＞ Windows NT®のみサポート。
＜注9＞ FT2400は、Windows NT®のみ。

Intel LANDesk® Configuration Manager セットモデル

FT1200モデル6300-40NにIntel LANDesk® Configuration Manager1.5日本語版をセットしたモデルもご用意しております。(製品コード:ACS-22-KSC1)

Microsoft®、Windows®、Windows NT®は米国マイクロソフト・コーポレーション、NetWare®は米国Novell, Inc.、Pentium®、Intel inside、LANDesk®は米国インテル社、VGAは米国IBM社、イーサネットは米国ゼロックス社、apricotは三菱電機株式会社の商標又は登録商標です。
IntranetWareは、米国Novell, Inc.の米国における商標です。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)　●東京(03)3218-2844, 3515, 3518
●札幌(011)212-3740 ●仙台(022)216-4633 ●大宮(048)653-0241 ●千葉(043)241-8670
●横浜(045)224-2617 ●新潟(025)241-7220 ●金沢(076)233-5508 ●名古屋(052)565-3246
●大阪(06)347-2411●広島(082)248-5330 ●高松(0878)25-0009 ●福岡(092)721-2347
●NTT事業部(03)3218-2233

apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

三菱パーソナルコンピュータFAXサービス
FAX: (0467) 47-9315(プッシュ回線専用)

インターネットサービス
http://www.melco.co.jp/service/

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。